

Bendra informacija

Vidinio dokumento detalios informacijos koregavimas.

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I10>...</I10>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I10&#x3E;...&#x3C;/I10&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <I10>
            <I10_KODAS_VD>010R00000063</I10_KODAS_VD>
            <I10_TIPAS>1</I10_TIPAS>
            <bar_kodas>7777777777</bar_kodas>
            <kiekis_a>1</kiekis_a>
        </I10>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I10', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:web service/EDIT_I10

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I10>
        <I10_KODAS_VD>010R00000063</I10_KODAS_VD>
        <I10_TIPAS>1</I10_TIPAS>
        <bar_kodas>7777777777</bar_kodas>
        <kiekis_a>1</kiekis_a>
      </I10>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Grąžinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I10>
  <I10_KODAS_VD>010R00000063</I10_KODAS_VD>
  <I10_EIL_NR>3</I10_EIL_NR>
  <I10_KODAS_TR> </I10_KODAS_TR>
  <I10_TIPAS>1</I10_TIPAS>
  <I10_PERKELTA>1</I10_PERKELTA>
  <I10_KODAS_PS>001 </I10_KODAS_PS>
  <I10_KODAS_OS1> </I10_KODAS_OS1>
  <I10_SERIJA1> </I10_SERIJA1>
  <I10_KODAS_OS2> </I10_KODAS_OS2>
  <I10_SERIJA2> </I10_SERIJA2>
  <I10_PAV>Stalės </I10_PAV>
  <I10_KODAS_US1>VNT </I10_KODAS_US1>
  <I10_KIEKIS1>1</I10_KIEKIS1>
  <I10_FRAKCIJA1>1</I10_FRAKCIJA1>
  <I10_KODAS_US>VNT </I10_KODAS_US>
  <I10_KIEKIS>1</I10_KIEKIS>
  <I10_FRAKCIJA>1</I10_FRAKCIJA>
  <I10_KODAS_US2>VNT </I10_KODAS_US2>
  <I10_KIEKIS2>1</I10_KIEKIS2>
  <I10_FRAKCIJA2>1</I10_FRAKCIJA2>
  <I10_PIR_KAINA>.0000</I10_PIR_KAINA>
  <I10_PARD_KAINA1>.0000</I10_PARD_KAINA1>
```

```

<I10_PARD_KAINA2>.0000</I10_PARD_KAINA2>
<I10_KITOS>.00</I10_KITOS>
<I10_MUITAS>.00</I10_MUITAS>
<I10_AKCIZAS>.00</I10_AKCIZAS>
<I10_SAV_VISO>.00</I10_SAV_VISO>
<I10_GAL_DATA>1900-01-01 00:00:00.000</I10_GAL_DATA>
<I10_USERIS>3 </I10_USERIS>
<I10_R_DATE>2019-10-29 17:44:54.000</I10_R_DATE>
<I10_ADDUSR>3 </I10_ADDUSR>
<I10_ADD_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</I10_ADD_DATE>
<i10_aprasymas1></i10_aprasymas1>
<i10_aprasymas2></i10_aprasymas2>
<i10_aprasymas3></i10_aprasymas3>
</I10>
</RET_DOK>

```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```

<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
<I10_KODAS_PS>
  41.19013 Nenurodytas kodas
</I10_KODAS_PS>
<I10_KODAS_US1>
  41.5030 Nenurodytas matavimo vienetas
</I10_KODAS_US1>
<I10_KODAS_US2>
  41.5030 Nenurodytas matavimo vienetas
</I10_KODAS_US2>
</ERROR>
</RET_DOK>

```

Lentelių aprašymai

I10

Vidinio dokumento detalios informacijos lentelė

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I10_KODAS_VD	C(12)	Operacijos numeris	Privalomas
I10_EIL_NR	N(6)	Detalios eilutės numeris	Privalomas, kai oper=U,D
I10_KODAS_TR	C(12)	Transporto operacijos numeris	
I10_TIPAS	N(1)	Eilutės tipas:1-prekė, 2 kodas	Privalomas
I10_PERKELTA	N(1)	Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-perkelta pirma dal	
I10_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	Privalomas ***
I10_KODAS_OS1	C(12)	Padalinio siuntėjo prekės objekto kodas	
I10_SERIJA1	C(12)	Padalinio siuntėjo prekės serija	
I10_KODAS_OS2	C(12)	Padalinio gavėjo prekės objekto kodas	
I10_SERIJA2	C(12)	Padalinio gavėjo prekės serijos	
I10_PAV	C(40)	Prekės pavadinimas	
I10_KODAS_US1	C(12)	Perduodamas matavimo kodas	
I10_KIEKIS1	N(14)	Perduodamas kiekis	
I10_FRAKCIJA1	N(4)	Perduodamo matavimo vieneto frakcija	
I10_KODAS_US	C(12)	Pagrindinio matavimo vieneto kodas	
I10_KIEKIS	N(14)	Kiekis pagrindiniu matu	
I10_FRAKCIJA	N(4)	Pagrindinio matavimo frakcija	
I10_KODAS_US2	C(12)	Gavimo matavimo kodas	
I10_KIEKIS2	N(14)	Gaunamas kiekis	
I10_FRAKCIJA2	N(4)	Gavimo matavimo vieneto frakcija	
I10_PIR_KAINA	N(12,4)	Pirkimo kaina	
I10_PARD_KAINA1	N(12,4)	Siuntėjo pardavimo kaina	
I10_PARD_KAINA2	N(12,4)	Gavėjo pardavimo kaina	
I10_KITOS	N(12,2)	Kitos išlaidos	
I10_MUITAS	N(12,2)	Muitas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I10_AKCIZAS	N(12,2)	Akcizas	
I10_SAV_VISO	N(12,2)	Prekės savikaina	
I10_GAL_DATA	T(8)	Galiojimo data	
I10_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I10_R_DATE	T(8)	Koregavimo laikas	
I10_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I10_ADD_DATE	T(8)	Kada sukūrė	
I10_APRASYMAS1	C(150)	Aprašymas 1	
I10_APRASYMAS2	C(150)	Aprašymas 2	
I10_APRASYMAS3	C(150)	Aprašymas 3	
<i>kiekis_a</i>	<i>N(12,4)</i>	<i>Alternatyvus kiekis dešimtainėje išraiškoje</i>	***
<i>bar_kodas</i>	<i>C(12)</i>	<i>Barkodas</i>	***

*** jeigu naudojami laukai *bar_kodas* ir *kiekis_a*, tuomet eilutės kodas yra automatiškai užpildomas pagal barkodą ir kiekis išverčiamas iš dešimtainio kiekio į kiekius ir frakcijas. Jeigu naudojamas *bar_kodas*, tuomet laukai I10_KODAS_PS nebūtina nurodyti - jie randami pagal barkodo informaciją.