

# Bendra informacija

Pirkimų, pardavimų dokumento detalios informacijos koregavimas.

## Parametrai:

Parametras	Aprašymas
<b>kodas</b>	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
<b>oper</b>	Atliekama operacija: <b>I</b> – naujo įrašo sukūrimas <b>U</b> – įrašo koregavimas <b>D</b> – įrašo išmetimas
<b>xml_info</b>	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&lt;![CDATA[&lt;I07&gt;...&lt;/I07&gt;]]&gt;&lt;/xml_info&gt;</code> b) HTML koduota pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&amp;#x3C;I07&amp;#x3E;...&amp;#x3C;/I07&amp;#x3E;&lt;/xml_info&gt;</code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

## Request pvz:

### PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
    <I07>
        <I07_KODAS_PO>010R00001041</I07_KODAS_PO>
        <I07_TIPAS>2</I07_TIPAS>
        <I07_KODAS_IS>PAD1 </I07_KODAS_IS>
        <I07_KAINA_BE>3.45</I07_KAINA_BE>
        <I07_SUMA>3.45</I07_SUMA>
        <I07_PVM>0.72</I07_PVM>
        <bar_kodas>002002002002</bar_kodas>
        <kiekis_a>1</kiekis_a>
    </I07>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I07', $params);
var_dump($response);
```

## HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webbservice.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webbservice/EDIT_I07
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I07>
        <I07_KODAS_PO>010R00001041</I07_KODAS_PO>
        <I07_TIPAS>2</I07_TIPAS>
        <I07_KODAS_IS>PAD1 </I07_KODAS_IS>
        <I07_KAINA_BE>3.45</I07_KAINA_BE>
        <I07_SUMA>3.45</I07_SUMA>
        <I07_PVM>0.72</I07_PVM>
        <bar_kodas>002002002002</bar_kodas>
        <kiekis_a>1</kiekis_a>
      </I07>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I07>
  <I07_KODAS_PO>010R00001041</I07_KODAS_PO>
  <I07_EIL_NR>5</I07_EIL_NR>
  <I07_TIPAS>2</I07_TIPAS>
  <I07_KODAS>002 </I07_KODAS>
  <I07_PAV>Transportavimas </I07_PAV>
  <I07_KODAS_IS>PAD1 </I07_KODAS_IS>
  <I07_KODAS_US>VNT </I07_KODAS_US>
  <I07_KIEKIS>1</I07_KIEKIS>
  <I07_FRAKCIJA>1</I07_FRAKCIJA>
  <I07_KODAS_US_P>VNT </I07_KODAS_US_P>
  <I07_KODAS_US_A>VNT </I07_KODAS_US_A>
  <I07_ALT_KIEKIS>1</I07_ALT_KIEKIS>
  <I07_ALT_FRAK>1</I07_ALT_FRAK>
  <I07_KAINA_BE>3.4500</I07_KAINA_BE>
  <I07_MOKESTIS>1</I07_MOKESTIS>
  <I07_MOKESTIS_P>21.00</I07_MOKESTIS_P>
  <I07_PVM>.72</I07_PVM>
  <I07_SUMA>3.45</I07_SUMA>
```

```
...  
</I07>  
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>  
<ERROR>  
<I07_KODAS_IS>  
19.2029 Nerastas padalinio kodas  
</I07_KODAS_KS>  
</ERROR>  
</RET_DOK>
```

## Lentelių aprašymai

### I07

Pirkimo/Pardavimo dokumentų detalios eilutės

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I07_KODAS_PO	C(12)	Operacijos numeris	Privalomas (metode EDIT_I06_FULL neaktualus)
I07_EIL_NR	N(6)	Eilutės numeris operacijoje	Privalomas tik EDIT_I07 metode, kai oper=U,D
I07_TIPAS	N(1)	Tipas:1-prekė,2-paslauga,3-kodas,4- pranesimas,5-aprašym	Privalomas
I07_KODAS	C(12)	Prekės,paslaugos,... kodas	Privalomas***
I07_PAV	C(40)	Prekės,paslaugos,... pavadinimas	Privalomas***
I07_KODAS_TR	C(12)	Transporto dokumento numeris	
I07_KODAS_IS	C(12)	Padalinio kodas	Privalomas
I07_KODAS_OS	C(12)	Objekto kodas	
I07_KODAS_OS_C	C(12)	Pardavimo centro kodas	
I07_SERIJA	C(12)	Serija	
I07_KODAS_US	C(12)	Pagrindinio matavimo vieneto kodas	Privalomas***
I07_KIEKIS	N(14)	Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu	Privalomas***
I07_FRAKCIJA	N(4)	Pagrindinio matavimo vnt. frakcija. Mūsų sistemoje matavimo vienetas turi frakciją, t.y. į kiek dalių galima smulkinti kiekį. PVZ: KG i07_kiekis=1000, i07_frakcija=1000 dešimtainėje išraiškoje, tai yra 1,000Kg(vienas kilogramas), t.y. frakciinis kiekis dalinamas iš frakcijos.	Privalomas***
I07_KODAS_US_P	C(12)	Pardavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas	Privalomas***
I07_KODAS_US_A	C(12)	Pajamavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas	Privalomas***
I07_ALT_KIEKIS	N(14)	Alternatyvaus matavimo kiekis	Privalomas***
I07_ALT_FRAK	N(4)	Alternatyvaus kiekio frakcija	Privalomas***

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I07_VAL_KAINA	N(18,4)	Kaina valiuta	Pildomas tik valiutinio dokumento atveju
I07_SUMA_VAL	N(18,2)	Valiutos suma	Pildomas tik valiutinio dokumento atveju
I07_KAINA_BE	N(12,4)	Kaina be PVM	Privalomas
I07_KAINA_SU	N(12,4)	Kaina su PVM	
I07_NUOLAIDA	N(6,2)	Nuolaidos procentas	
I07_ISLAIDU_M	N(1)	Ar skaičiuoti nuo išlaidų PVM:0-ne,1-taip	
I07_ISLAIDOS	N(12,2)	Išlaidos	
I07_ISLAIDOS_PVM	N(12,2)	PVM nuo išlaidų	
I07_MUITAS_M	N(1)	Ar skaičiuoti nuo muitų PVM:0-ne,1-taip	
I07_MUITAS	N(12,2)	Muito suma	
I07_MUITAS_PVM	N(12,2)	PVM nuo muito	
I07_AKCIZAS_M	N(1)	Ar skaičiuoti nuo akcizo PVM:0-ne,1-taip	
I07_AKCIZAS	N(12,2)	Akcizas	
I07_AKCIZAS_PVM	N(12,2)	PVM nuo akcizas	
I07_MOKESTIS	N(1)	Ar skaičiuoti PVM:0-ne,1-taip	
I07_MOKESTIS_P	N(6,2)	PVM procentas	
I07_PVM	N(12,2)	PVM suma	Privalomas
I07_SUMA	N(12,2)	Suma be PVM	Privalomas
I07_PAR_KAINA	N(12,4)	Pardavimo kaina sistemoje	
I07_PAR_KAINA_N	N(12,4)	Nauja pardavimo kaina	
I07_MOK_SUMA	N(12,2)	Eilė	
I07_SAVIKAINA	N(12,2)	Savikainos suma	
I07_GALIOJA_IKI	T(8)	Prekės galiojimo terminas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I07_PERKELTA	N(1)	Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta	
I07_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I07_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I07_R_DATE	T(8)	Koregavimo laikas	
I07_SERTIFIKATAS	C(12)	Sertifikato kodas	
I07_KODAS_KT	C(12)	Sutarties numeris	
I07_KODAS_K0	C(12)	Sutarties priedas	
I07_KODAS_KV	C(12)	Krovinio kodas	
I07_KODAS_VZ	C(12)	Vežimo kodas	
I07_ADD_DATE	T(8)	Eilutės sukūrimo laikas	
I07_APSKRITIS	C(3)	Apskritis	
I07_SANDORIS	C(3)	Sandoris	
I07_SALYGOS	C(3)	Pristatymo sąlygos	
I07_RUSIS	C(3)	Rūšis	
I07_SALIS	C(3)	Šalis gavėja	
I07_MATAS	C(3)	Mato vnt.	
I07_SALIS_K	C(3)	Kilmės šalis	
I07_MASE	N(14,3)	Intrastate masė	
I07_INT_KIEKIS	N(14,3)	Intrastate kiekis	
I07_PVM_VAL	N(18,2)	PVM valiuta	Pildomas tik valiutinio dokumento atveju
I07_KODAS_KS	C(12)	Tiekėjo kodas	
I07_APRASYMAS1	C(150)	Aprašymas 1	
I07_APRASYMAS2	C(150)	Aprašymas 2	
I07_APRASYMAS3	C(150)	Aprašymas 3	
I07_KODAS_KL	C(12)	PVM klasifikatoriaus kodas	
I07_PVM_SKOL	N(1)	PVM traukti į skolą	tik nuo v113

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
<i>kiekis_a</i>	<i>N(12,4)</i>	<i>Alternatyvus kiekis dešimtainėje išraiškoje</i>	
<i>bar_kodas</i>	<i>C(12)</i>	<i>Barkodas</i>	

\*\*\* jeigu naudojami laukai *bar\_kodas* ir *kiekis\_a*, tuomet eilutės kodas yra automatiškai užpildomas pagal barkodą ir kiekis išverčiamas iš dešimtainio kiekio į kiekius ir frakcijas. Jeigu naudojamas *bar\_kodas*, tuomet laukai I07\_KODAS, I07\_PAV, I07\_KODAS\_US nebūtina nurodyti - jie randami pagal barkodo informaciją.