

Bendra informacija

Atsargų operacijų dokumento koregavimas (antraštės)

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas P – perkelti dokumentą
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I11>...</I11>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I11&#x3E;...&#x3C;/I11&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
    <I11>
        <I11_TIPAS>3</I11_TIPAS>
        <I11_OP_DATA>2019-06-12</I11_OP_DATA>
        <I11_KODAS_IS>PAD2</I11_KODAS_IS>
        <I11_DOK_NR></I11_DOK_NR>
        <I11_KODAS_IN></I11_KODAS_IN>
    </I11>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I11', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webbservice.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webbservice/EDIT_I11

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I11>
        <I11_TIPAS>3</I11_TIPAS>
        <I11_OP_DATA>2019-06-12</I11_OP_DATA>
        <I11_KODAS_IS>PAD2</I11_KODAS_IS>
        <I11_DOK_NR></I11_DOK_NR>
        <I11_KODAS_IN></I11_KODAS_IN>
      </I11>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I11>
  <I11_KODAS_IN>010R00000076</I11_KODAS_IN>
  <I11_TIPAS>3</I11_TIPAS>
  <I11_DOK_NR>IN0000000016</I11_DOK_NR>
  <I11_PAV> </I11_PAV>
  <I11_OP_DATA>2019-06-12 00:00:00.000</I11_OP_DATA>
  <I11_KODAS_IS>PAD2 </I11_KODAS_IS>
  <I11_PERKELTA>1</I11_PERKELTA>
  <I11_IMP_EXP>0</I11_IMP_EXP>
  <I11_USERIS>3 </I11_USERIS>
  <I11_R_DATE>2019-11-04 09:30:10.000</I11_R_DATE>
  <I11_ADDUSR>3 </I11_ADDUSR>
  <I11_KODAS_SM> </I11_KODAS_SM>
  <I11_KODAS_LS_1> </I11_KODAS_LS_1>
  <I11_KODAS_LS_2> </I11_KODAS_LS_2>
  <I11_KODAS_LS_3> </I11_KODAS_LS_3>
  <I11_KODAS_LS_4> </I11_KODAS_LS_4>
  <i11_kodas_zn> </i11_kodas_zn>
  <i11_busena>1</i11_busena>
</I11>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
<I11_KODAS_IS>
  46.34015 Nenurodytas padalinio kodas
</I11_KODAS_IS>
</ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

I11

Atsargų operacijų dokumento koregavimas (antraštės)

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I11_KODAS_IN	C(12)	Operacijos numeris	Privalomas (kai oper=U,D,P)
I11_TIPAS	N(1)	Op.tipas:1-inventorizacija,2-nurašymas,3-gamyba,4-koreg	Privalomas
I11_DOK_NR	C(12)	Dokumento numeris	Privalomas (kai nenaudojamas vidinis skaitliukas)
I11_PAV	C(40)	Komentaras	
I11_OP_DATA	T(8)	Operacijos data	Privalomas
I11_KODAS_IS	C(12)	Padalinys	Privalomas
I11_PERKELTA	N(1)	Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota	
I11_IMP_EXP	N(1)	Rezervas	
I11_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I11_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
I11_ADDUSR	C(12)	Autorius	
I11_KODAS_SM	C(12)	Asmuo	
I11_KODAS_LS_1	C(12)	Logistika 1	
I11_KODAS_LS_2	C(12)	Logistika 2	
I11_KODAS_LS_3	C(12)	Logistika 3	
I11_KODAS_LS_4	C(12)	Logistika 4	
I11_KODAS_ZN	C(12)	Zona	
I11_BUSENA	N(3)	Būsena	