

Bendra informacija

Prekės, paslaugos kainos padalinyje koregavimas.

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I33>...</I33>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I33&#x3E;...&#x3C;/I33&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <I33>
            <I33_KODAS_PS>001</I33_KODAS_PS>
            <I33_KODAS_IS>PAD2</I33_KODAS_IS>
            <I33_KODAS_US>VNT</I33_KODAS_US>
            <I33_KAINA>299.00</I33_KAINA>
        </I33>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I33', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webbservice.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webbservice/EDIT_I33

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I33>
        <I33_KODAS_PS>001</I33_KODAS_PS>
        <I33_KODAS_IS>PAD2</I33_KODAS_IS>
        <I33_KODAS_US>VNT</I33_KODAS_US>
        <I33_KAINA>299.00</I33_KAINA>
      </I33>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Grąžinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I33>
  <I33_KODAS_PS>001 </I33_KODAS_PS>
  <I33_KODAS_IS>PAD2 </I33_KODAS_IS>
  <I33_KODAS_US>VNT </I33_KODAS_US>
  <I33_KAINA>299.0000</I33_KAINA>
  <I33_KAINA_NEW>.0000</I33_KAINA_NEW>
  <I33_PPK>.0000</I33_PPK>
  <I33_PPK_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</I33_PPK_DATE>
  <I33_KODAS_VL> </I33_KODAS_VL>
  <I33_PPK_VAL>.0000</I33_PPK_VAL>
  <I33_PPK_SAV>.0000</I33_PPK_SAV>
  <I33_PPK_SAV_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</I33_PPK_SAV_DATE>
  <I33_ADDUSR>3 </I33_ADDUSR>
  <I33_USERIS>3 </I33_USERIS>
  <I33_R_DATE>2019-11-04 10:00:26.000</I33_R_DATE>
  <I33_FORMATAS>0</I33_FORMATAS>
  <I33_POZ> </I33_POZ>
  <I33_KAINA_BAZ>.0000</I33_KAINA_BAZ>
  <I33_POZ_POS>0</I33_POZ_POS>
  <i33_nuol_gr> </i33_nuol_gr>
  <i33_max_nuol>.00</i33_max_nuol>
  <i33_poz_date>0</i33_poz_date>
  <i33_beg_date>1900-01-01 00:00:00.000</i33_beg_date>
```

```
<i33_end_date>1900-01-01 00:00:00.000</i33_end_date>
<i33_nuolaida>.00</i33_nuolaida>
</I33>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
<ERROR>
<I33_KODAS_PS>
13.13009 Toks įrašas jau egzistuoja
</I33_KODAS_PS>
</ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

I33

Atsargų operacijos detalios eilutės

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I33_KODAS_PS	C(12)	Prekės, paslaugos kodas	Privalomas
I33_KODAS_IS	C(12)	Padalinio kodas	Privalomas
I33_KODAS_US	C(12)	Matavimo kodas	Privalomas
I33_KAINA	N(12,4)	Pardavimo kaina	
I33_KAINA_NEW	N(12,4)	Nauja pardavimo kaina	
I33_PPK	N(12,4)	Paskutinio pirkimo kaina	
I33_PPK_DATE	T(8)	Paskutinio pirkimo data	
I33_KODAS_VL	C(12)	Valiuta	
I33_PPK_VAL	N(18,4)	Pirkimo kaina valiuta	
I33_PPK_SAV	N(12,4)	Paskutinio pajamavimo vid. kaina	
I33_PPK_SAV_DATE	T(8)	Paskutinio pajamavimo data	
I33_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I33_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I33_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
I33_FORMATAS	N(3)	Formatas spausdinimui	
I33_POZ	C(3)	Požymiai	
I33_KAINA_BAZ	N(12,4)	Bazinė kaina (Vaistams)	
I33_POZ_POS	N(1)	POS-uose, kaina 1- nekoreguojama;2-koreguojama;3- kompens	
I33_NUOL_GR	C(6)	Nuolaidos grupė	
I33_MAX_NUOL	N(12,2)	Maksimali nuolaida	
I33_POZ_DATE	N(1)	Terminuota nuolaida: 0-Ne,1-Taip	
I33_BEG_DATE	T(8)	Nuolaidos termino pradžia	
I33_END_DATE	T(8)	Nuolaidos termino pabaiga	
I33_NUOLAIDA	N(12,2)	Nuolaidos %	